

STS POWER MIX 2T



STANDARD DE CALITATE

Lubrifiantul STS POWER MIX 2T este un lubrifiant cu bază sintetică și respectă următoarele specificații internaționale:

- API TC PLUS
- JASO FC
- ISO-L-EGD

DESCRIERE

Lubrifiantul STS POWER MIX 2T este un amestec de ulei sintetic, care poate fi folosit pentru toate motoarele cu doi timpi instalate pe mașini agricole și motoarele în doi timpi de dimensiuni reduse de pe mașinile de tăiat iarbă și drujbe.

Este obținut din uleiuri de baza de înaltă calitate și un pachet de aditivi avansați, extrem de eficienți, fără cenusa, care asigură o protecție perfectă a motorului chiar în cele mai severe condiții de funcționare.

Combinând aditivi speciali și formula sintetică, am creat un produs ce oferă pistoanelor protecție și rezistență la zgârieturi, uzură și colmatare.

Extinde durata de viață a motorului și menține performanța maximă de funcționare.

APLICATII

Formula specială sintetică asigură dispersia perfectă a lubrifiantului în interiorul benzinei, ducând la îmbunătățirea arderii și a performanței motorului.

Utilizarea acestui produs permite obținerea următoarelor beneficii:

- Reducerea maximă a fumului de evacuare;
- Creșterea curățeniei motorului.

CARACTERISTICI TIPICE

Densitate la 15° C.Kg./dm ³	ASTM D1298	0,860
Vascozitate la 100°C.cSt	ASTM D445	10.5
Culoare	(vizibil)	rosu
Punct aprindere V.A. °C	ASTM D92	200
Punct curgere °C	ASTM D97	-24

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica