



SUPERTRUCK LIFE LS 10W30

Ulei pentru motoare diesel Heavy Duty

STANDARD DE CALITATE

SUPERTRUCK LIFE LS 10W30 corespunde următoarelor standarde internaționale: ACEA E9-E7, API CJ-4/CI-4 PLUS SN, MB APPROVAL 228.31, MAN M3575, VOLVO VDS-4, DEUTZ DDC 93K218, MTU TYPE2.1 RENAULT RVI RLD-3, CAT ECF 1-A/2/3, MACK EO-O PREMIUM PLUS, CUMMINS CES 20081.

DESCRIERE

SUPERTRUCK LIFE LS 10W30 este un lubrifiant sintetic 100% modern, multi-grade, bazat pe tehnologie de ultimă generație, care sintetizează conținut scăzut de cenușă și este făcut pentru a satisface nevoile celei mai noi generații de motoare diesel Turbo cu o gamă extinsă de cutii de viteze și emisii reduse de petrol cu tehnologie EURO 4, EURO 5 și EURO 6, echipate cu cele mai sofisticate sisteme de reducere a gazelor de ardere la evacuare. Am conceput acest produs ținând cont mai întâi de tipul de sarcină și modul de utilizare a motoarelor în cele mai severe condiții. Acest lubrifiant este o adevărată valoare adăugată pentru mașina pe care este aplicat.

Acest produs este conceput pentru motoarele montate pe utilaje de construcții care funcționează într-un mediu specific și în condiții specifice. Produsul este adaptat să funcționeze în funcție de cerințele producătorilor de echipamente de construcții, garantând o perioadă de service extinsă.

SUPERTRUCK LIFE LS 10W30 protejează motorul împotriva depunerilor de carbon, care prin arderea combustibilului tind să se adune pe segmentele pistonului și pe suprafața supapei, păstrând motorul curat și eficient. Calitatea uleiului de bază împreună cu un pachet special de aditivi garantează un comportament remarcabil în exploatarea fiecărui tip de ulei și prelungirea intervalelor de schimbare a uleiului, atingând cu ușurință limita de 100.000 km, în conformitate cu prevederile producătorilor.

SUPERTRUCK LIFE LS 10W30 poate fi un produs multifuncțional definit prin utilizarea lui pe toate tipurile de flote diesel ale autostrăzii, în construcții și în toate motoarele marine DIESEL supraalimentate.

Utilizând acest produs puteți obține următoarele avantaje:

- Curățenia crescută a motorului
- Protecție crescută împotriva benzilor de lipit,
- Presare cu alezaj redus
- Protecție împotriva uzurii
- Extensie maximă a intervalului de schimbare a uleiului

SAE	10W30
Densitate la 15°C.Kg./dm ³ ASTM D1298	0.860
Vascozitate la 100°C.cSt ASTM D445	12.0
Indice de vascozitate ASTM D2270	145
VA ardere °C ASTM D92e	210
Punct de curgere °C ASTM D97	-30
TBN mgKOH/g ASTM D 2896	9