



SUPERTRUCK 300 20W50

Ulei pentru motoare diesel Heavy Duty

STANDARD DE CALITATE

SUPERTRUCK 300 20W50 corespunde următoarelor standarde internaționale:
ACEA E3 B3 • MB-Approval 228.3 • API CG-4/CF-4 • MAN M3275 • RENAULT RD • MTU TYPE2 • CAT TO-2
DEUTZ DQC-II 05 • ZF TE-ML-04 C

DESCRIERE

SUPERTRUCK 300 20W50 este un ulei "HPDO" multifuncțional, creat pentru motoare, autobuze și distribuitoare de pământ cu aspirație naturală sau turbo, chiar și în aplicații grele, vehicule echipate cu Euro 0, 1 și 2. Indicele de vâscozitate ridicată permite utilizarea sa în orice condiții climatice, asigurând protecția maximă a motorului atât la pornirea la rece cât și la temperaturi ridicate, asigurând astfel o vâscozitate corectă chiar și pe distanțe lungi.

SUPERTRUCK 300 20W50 oferă o putere de curățare și de dispersie ridicată, o rezistență excelentă la coroziune și oxidare și o putere spumantă ridicată. Produsul garantează eficiență maximă a motorului, menținând o lubrifiere excelentă în toate condițiile de utilizare, chiar și cele mai severe. Acest produs tinde să prelungească durata de viață a motorului prin protecția părților mobile ale motorului de uzură, menținerea eficienței și fiabilității maxime în timp, un produs indispensabil pentru profesioniști.

Următoarele avantaje pot fi obținute dacă utilizați acest produs:

- curățenie mai mare a motorului
- mai mare protecție împotriva lipirii inelului pistonului
- reducție de găuri redusă (șlefuirea conductei de eșapament)
- protecție mai mare la uzură

Se recomandă întotdeauna respectarea intervalului de schimbare a uleiului, așa cum sugerează producătorul.

| SAE | 20W50 |
|--|-------|
| Densitate la 15°C.Kg./dm ³ ASTM D1298 | 0.880 |
| Vascozitate la 100°C.cSt ASTM D445 | 17.0 |
| Indice de vascozitate ASTM D2270 | 125 |
| VA ardere °C ASTM D92e | 224 |
| Punct de curgere °C ASTM D97 | -21 |
| TBN mgKOH/g ASTM D 2896 | 11 |