



ETRIOS ONE 15W40

Ulei pentru motoare diesel Heavy Duty

STANDARD DE CALITATE

ETRIOS ONE 15W40 corespunde următoarelor standarde internaționale:

ACEA E2, API CF-4, CCMC D4/G2, MACK EOK2, MAN 271, MIL-L-2104D, MAN M3275 MB228.1, VOLVO VDS, MTU TYPE 1.

DESCRIERE

ETRIOS ONE 15W40 este un ulei multifuncțional "HPDO", formulat pentru motoare, autobuze și distribuitoare de pământ cu aspirație naturală sau turbo, chiar și în aplicații grele, vehicule echipate cu Euro 0, 1 și 2. Indicele de vâscozitate ridicat permite utilizarea sa în orice condiții, asigurând protecția maximă a motorului atât la pornire la rece cât și la temperaturi ridicate, asigurând astfel o vâscozitate corectă chiar și pe distanțe lungi.

ETRIOS ONE 15W40 oferă o putere de curățare și de dispersie ridicată, o rezistență excelentă la coroziune, oxidare și o putere de spumare ridicată. Produsul garantează eficiența maximă a motorului, menținând o lubrifiere excelentă în toate condițiile de utilizare, chiar și cele mai severe. Tind să prelungească durata de viață a motorului prin păstrarea părților mobile ale motorului de uzură, menținerea eficienței și fiabilității maxime în timp, un produs indispensabil pentru profesionist.

Următoarele avantaje pot fi obținute dacă utilizați acest produs:

- curățenie mai mare a motorului,
- o mai bună protecție împotriva lipirii inelului pistonului,
- măcinare cu găuri reduse (șlefuirea conductei de eșapament)
- mai multă protecție la uzură.

Se recomandă întotdeauna respectarea intervalului de schimbare a uleiului, așa cum sugerează producătorul.

SAE	15W40
Densitate la 15°C.Kg./dm ³ ASTM D1298	0.880
Vascozitate la 100°C.cSt ASTM D445	13.40
Indice de vascozitate ASTM D2270	135
VA ardere °C ASTM D92e	220
Punct de curgere °C ASTM D97	-25
TBN mgKOH/g ASTM D 2896	11