



ETRIOS MAX 15W40

Ulei pentru motoare diesel Heavy Duty

STANDARD DE CALITATE

ETRIOS MAX 15W40 corespunde următoarelor standarde internaționale: ACEA E3-E7 A3-B4, API CI-4/CH-4 SL, MB 228.3, MAN M3275, VOLVO VDS-2/3, MTU TYPE3, RENAULT RVI RLD-2, CAT ECF-2, MACK EO-M PLUS, CUMMINS CES 20078/20077/20076/20072/20071, MIL-PRF-2104H.

DESCRIERE

ETRIOS MAX 15W40 este un ulei multifuncțional SHPDO (Oil High Diesel Oil) multifuncțional, dezvoltat pentru toate tipurile de motoare Diesel, atât pentru cele cu emisii reduse, cât și pentru cele utilizate în utilaje pentru construcții sau camioane. Calitatea uleiului împreună cu pachetul de aditivi, garantează un comportament excepțional în funcționare cu orice tip de motorină, cu un timp prelungit între schimburi, în conformitate cu recomandările producătorilor de vehicule și motoare. Este lubrifiantul perfect pentru toate vehiculele de construcție cu tehnologie EURO 1,2,3 și 4, echipate cu sisteme anti-poluare EGR și SGR, dar fără filtre anti-particule, aspirate sau turbocompresate.

ETRIOS MAX 15W40 poate fi numit ulei multifuncțional, deoarece poate fi utilizat în fabricile Diesel, precum și echipează flote pentru transport rutier, naval, precum și în cele care echipează mașini grele. Produsul garantează eficiență maximă a motorului, menținând o lubrifiere excelentă în toate condițiile de utilizare, chiar și cele mai severe. Acestea tind să prelungească durata de viață a motorului prin protecția părților mobile contra uzurii, menținând eficiența și fiabilitatea maximă în timp, un produs indispensabil pentru profesioniști.

Utilizarea acestui produs aduce următoarele avantaje:

- Putere mare de curățare a motorului,
- Protecție ridicată împotriva uzurii motorului.
- Posibilitatea prelungirii timpului între schimburi

SAE	15W40
Densitate la 15°C.Kg./dm ³ ASTM D1298	0.880
Vascozitate la 100°C.cSt ASTM D445	13.7
Indice de vascozitate ASTM D2270	140
VA ardere °C ASTM D92e	218
Punct de curgere °C ASTM D97	-27
TBN mgKOH/g ASTM D 2896	9