



ETRIOS TWO 20W50

Ulei pentru motoare diesel Heavy Duty

STANDARD DE CALITATE

ETRIOS TWO 20W50 corespunde următoarelor standarde internaționale:

ACEA E3 B3 • MB-Approval 228.3 • API CG-4/CF-4 • MAN M3275 • RENAULT RD • MTU TYPE2 • CAT TO-2
DEUTZ DQC-II 05 • ZF TE-ML-04 C

DESCRIERE

ETRIOS TWO 20W50 este un ulei multifuncțional „HPDO”, formulat pentru motoare, autobuze și distribuitoare de pământ aspirate în mod natural sau cu turbocompresor, chiar și în aplicații grele, vehicule echipate cu Euro 0, 1 și 2. Indice de vâscozitate ridicată permite utilizarea sa în orice condiții, asigurând protecția maximă a motorului atât la pornire la rece, cât și la temperaturi ridicate, asigurând astfel o vâscozitate corectă chiar și pe distanțe lungi.

ETRIOS TWO 20W50 oferă o putere de curățare și de dispersie ridicată, o rezistență excelentă la coroziune și oxidare și o putere de spumare ridicată. Produsul garantează o eficiență maximă a motorului, menținând o lubrifiere excelentă în toate condițiile de utilizare, chiar și cele mai severe. Tind să prelungească durata de viață a motorului prin proprietățile sale anti-uzură, menținerea eficienței și fiabilității maxime în timp, un produs indispensabil pentru profesionist.

Următoarele avantaje pot fi obținute dacă utilizați acest produs:

- curățenie mai mare a motorului
- protecție împotriva lipirii inelului pistonului
- reducție de găuri redusă (șlefuirea conductei de eșapament)
- mai multă protecție la uzură

SAE	20W50
Densitate la 15°C.Kg./dm ³ ASTM D1298	0.880
Vascozitate la 100°C.cSt ASTM D445	17.0
Indice de vâscozitate ASTM D2270	125
VA ardere °C ASTM D92e	224
Punct de curgere °C ASTM D97	-21
TBN mgKOH/g ASTM D 2896	11