



## ETRIOS TO4 10W/ 30 / 50

Ulei de transmisie pentru utilaje agricole si de constructii

### STANDARD DE CALITATE

ETRIOS TO4 corespunde urmatoarelor standarde internationale:

- CAT TO-4
- ALLISON C4
- KOMATSU MICRO CLUTCH

### DESCRIERE

Lubrifianti special concepuți pentru a garanta performanțele maxime pentru transmisiile „Powershift”, sisteme hidraulice și cutii de viteze axiale, cutii de viteze pentru utilaje agricole și echipamente de împrăștiere a terenurilor.

Oferă proprietăți anti-uzură, anti-lipici și anti-alunecare care permit cea mai mare eficiență a sistemului de frânare. Mai mult, formula sa garantează o reducere a consumului de energie și îmbunătățește eficiența circuitului hidraulic.

Seria ETRIOS TO-4 este alcătuită din produse multifuncționale care sunt utilizate pentru schimbătoare de viteză, transmisii de frână și băi de ulei, reductoare laterale, reductoare de roți, reductoare diferențiale, ascensoare hidraulice, scripete, ghidaje mecanice și hidrostatice, atunci când produsele CATERPILLAR TO-4 sunt necesare, ALLISON C4 sau KOMATSU MICRO CLUTCH.

SAE Scale	10W	30	50
Densitate la 15°C.Kg./dm <sup>3</sup> ASTM D1298	0.860	0.870	0.890
Vascozitate la 100°C.cSt ASTM D44	5.5	11.0	17,.0
Index ASTM D2270	135	135	120
Punct aprindere V.A.°C ASTM D	205	210	220
Punct picurare °C ASTM	-27	-21	-15