



SUPER FARM 1000 CI 15W40

Ulei pentru motoare Heavy Duty special creat pentru utilaje de agricultura si lucrari forestiere.

STANDARD DE CALITATE

SUPER FARM 1000 CI 15W40 corespunde urmatoarelor standarde internationale: ACEA E3-E7 A3-B4, API CI-4/CH-4 SL, MB 228.3, MAN M3275, VOLVO VDS-2/3, MTU TYPE3, RENAULT RVI RLD-2, CAT ECF-2, MACK EO-M PLUS, CUMMINS CES 20078/20077/20076/20072/20071, MIL-PRF-2104H.

DESCRIERE

SUPERFARM 1000 CI 15W40 este un lubrifiant mineral SHPDO (Ulei Diesel Super High Performance), este lubrifiantul perfect pentru toate vehiculele agricole cu motoare Euro 1, 2, 3 și 4, echipat cu sisteme anti-poluare EGR și SGR, aspirate sau turbocompresate, dar fără filtre de particule.

Aditivarea specială prezentă în produs îi conferă capacitatea de a extinde înlocuirea lubrifiantului până la maximul permis de producători.

Produsul garantează eficiența maximă a motorului, menținând o lubrifiere excelentă în toate condițiile de utilizare, chiar și cele mai severe. Acestea tind să prelungească durata de viață a motorului prin protecția pieselor mobile de uzură, menținând eficiența și fiabilitatea maximă în timp, un produs indispensabil pentru profesioniști.

Acest produs aduce următoarele avantaje:

- Putere de curățare a motorului sporită
- Protecție împotriva uzurii motorului
- Posibilitatea extinderii timpului între schimburi de ulei

SAE	15W40
Densitate la 15°C.Kg./dm3 ASTM D1298	0.880
Vascozitate la 100°C.cSt ASTM D445	13.7
Indice de vascozitate ASTM D2270	140
VA ardere °C ASTM D92e	218
Punct de curgere °C ASTM D97	-27
TBN mgKOH/g ASTM D 2896	9