



PETROMAX AIRTOOL

Ulei mineral ultra rafinat cu solventi si aditivat pentru a preveni formarea cetii, spumarea sau gresarea.

STANDARD DE CALITATE

PETROMAX AIRTOOL corespunde urmatoarelor standarde internationale:

- ISO 3498/6743-6 CKC
- DIN 51517 TEIL 2 CL

DESCRIERE

PETROMAX AIRTOOL este un ulei de înaltă performanță, special conceput pentru o gamă largă de echipamente miniere acționate pneumatic, instrumente rotative cu aer, utilizate în minerit subteran și de suprafață. Poate fi folosit și pentru ungerea rulmenților, a sistemelor de transmisie și a sistemelor de ungere a centurilor. Ușor de curățat, oferind astfel o lubrifiere mai bună a pieselor prelucrate extrem de ramificate.

Fabricate din uleiuri minerale de înaltă calitate selectate cu atenție, îmbogățite cu aditivi avansați anti-uzură, anticorozivi, antioxidanți și anti-spumă, uleiurile PETROMAX AIRTOOL oferă proprietăți excelente de uzură, umectare metalică, adeziv, ceață și control al emisiilor. Generarea de ceață este menținută la minimum și nu este toxică.

Lubrifiantul PETROMAX AIRTOOL este recomandat în următoarele aplicații:

- sarcini cu acționare pneumatică
- utilate pneumatice rotative și de percuție

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE:

- Puterea anti-knock, evită depozitele de carbon
- Împiedică formarea nămolurilor și depunerilor, o mai mare fiabilitate și o mai bună funcționare a supapelor
- Protecție excelentă la uzură pentru echipament prelungește durata de viață a utilajelor
- Fiabilitate mare la temperaturi scăzute și la pornire la rece, suport excelent pentru uneltele la repornire după o inactivitate îndelungată chiar și în prezența umidității și a apei
- Previne formarea cețelor, îmbunătățind siguranța și calitatea mediului

CARACTERISTICI	VALOARE
CULOARE / APARENTA ASTM D 1500	L1 / LIMPEDE
DENSITATE 15°C ASTM D 4052	<0.900
Viscozitate la 40°C ASTM D 445	14.00-16.00
Punct de inflamabilitate °C ASTM D 82	>160
Indice aciditate ASTM 974	<0.2