



## PETROMAX CHAINOIL SERIES

Ulei mineral pentru lubrefierea lantului si lamei oricarui tip de drujba

### STANDARD DE CALITATE

Lubrifiantii din seria CHAINOIL corespund urmatoarele standarde de calitate:

- ISO VG 100

### DESCRIERE

PETROMAX CHAINOIL este un lubrifiant de înaltă calitate pentru ungerea lanțurilor de pe ferăstraiele moderne. Creat cu uleiuri minerale de bază și îmbogățit cu aditivi de ultimă generație. Este un lubrifiant modern, fără metale grele și cu proprietăți anti-uzură, anti-oxidante și anti-rugină, caracteristici testate pe STIHL 064.

PETROMAX CHAINOIL oferă o capacitate ridicată de lubrifiere și proprietăți adezive pentru o funcționare eficientă și fiabilă a ferăstrăului, chiar și în condiții diferite de temperatură și umiditate.

CHAINOIL este recomandat pentru următoarele aplicații:

- lanțuitoare și bare de tăiere pentru ferăstraiele
- lubricarea ferilor de lanț și a uneltelor de lanț

### CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE:

- Un grad ridicat de aderență la lanț și barele de tăiere, consum redus de lubrifiant chiar și la viteze mari
- Protecție anti-uzură
- Protejează împotriva uzurii, coroziunii și ruginii, prelungind viața lanțului
- Protecție împotriva apei și umidității pentru echipamente performante
- Relabilitatea și protecția echipamentelor la temperaturi scăzute și la pornire la rece

### CARACTERISTICI TIPICE

PARAMETRII	UNITATE	VALORI		METODA
		MIN	MAX	
Aspect la 20°C	Vizibil	lichid limpede		-
Culoare [ calitativ ]	Vizibil	chihlimbar deschis, portocaliu		-
Densitate relativa la 20°C (*)	g/cm <sup>3</sup>	0.925	0.935	NGD C18 -76
Vascozitate la 40°C	cSt	38	41	NGD C19 -76
Indice de vascozitate (*)	-	180		ASTM D 2270
Punct de aprindere (*)	°C	250		ASTM D 92
Umiditate și materii volatile	%	absent		NGD C3 -76

\* Valorile menționate mai sus indică valori medii de producție și nu fac parte integrantă din specificație.