



SUPER FARM STOU 10W40

Ulei pentru utilaje agricole si de constructii

STANDARD DE CALITATE

SUPER FARM STOU 10W40 corespunde urmatoarelor standarde internationale: API CG-4/SF · ACEA E3 · API GL-4 · MB 228.1 · JD J2 7-J20C/D · FORD M2C 159B/C-134D · NH 82009201/2/3 · CNH MAT 3525-352 · ZF TE-ML 06A/B, 07B · MF CMD M1145-M1144-1139-1143-1135

DESCRIERE

Un ulei multigrad și multifuncțional de tip STOU, recomandat în special pentru toate tipurile de motoare diesel pentru agricultură.

Calitatea uleiurilor de bază, împreună cu un pachet de aditivi fiabili garantează o curățare eficientă a motoarelor și protecția componentelor mecanice împotriva uzurii, chiar și în condiții dificile de funcționare, prin furnizarea lubrifianțului cu:

- capacitate excelentă de uzură,
- detergent și dispersant,
- fluiditate excelentă la temperaturi scăzute,
- rezistență excelentă la oxidare.

SUPER FARM STOU 10W40 este un produs multifuncțional care poate fi utilizat în toate utilajele agricole și pentru a muta pământul, ori de câte ori este necesar un produs în conformitate cu cele mai noi versiuni ale specificațiilor.

Următoarele avantaje pot fi obținute dacă utilizați acest produs:

- curățare mai mare a motorului,
- bună protecție și o durată de viață mai lungă a motorului
- un start bun la rece

SAE	10W40
Densitate la 15°C.Kg./dm ³ ASTM D1298	0.870
Vascozitate la 100°C.cSt ASTM D445	11.5
Indice de vascozitate ASTM D2270	135
VA ardere °C ASTM D92e	205
Punct de curgere °C ASTM D97	-27
TBN mgKOH/g ASTM D 2896	9