



SUPER FARM STOU 15W40

Ulei pentru utilaje agricole si de constructii

STANDARD DE CALITATE

SUPER FARM STOU 15W40 corespunde urmatoarelor standarde internationale: API CG-4/SF · ACEA E3 · API GL-4 · MB 228.1 · JD J2 7-J20C/D · FORD M2C 159B/C-134D NH 82009201/2/3 CNH MAT 3525-3526 · ZF TE-ML 06A/B, 07B · MF CMD M1145- M1144-1139-1143-1135 .

DESCRIERE

SUPER FARM STOU 15W40 este un ulei multigrad și multifuncțional de tip STOU, recomandat în special pentru toate tipurile de motoare diesel pentru agricultură. Calitatea uleiurilor de bază, împreună cu un pachet de aditivi fiabile garantează o curățare eficientă a motoarelor și protecția componentelor mecanice împotriva uzurii, chiar și în condiții dificile de funcționare, prin furnizarea lubrifianului cu:

- capacitate excelentă de uzură,
- detergent și dispersant,
- fluiditate excelentă la temperaturi scăzute,
- rezistență excelentă la oxidare.

SUPER FARM STOU 15W40 este un produs multifuncțional care poate fi utilizat în toate utilajele agricole și pentru a muta pământul, ori de câte ori este necesar un produs în conformitate cu cele mai noi versiuni ale specificațiilor.

Următoarele avantaje pot fi obținute dacă utilizați acest produs:

- curățare mai mare a motorului,
- bună protecție și o durată de viață mai lungă a motorului
- o pornire bună la rece

SAE	15W40
Densitate la 15°C.Kg./dm3 ASTM D1298	0.870
Vascozitate la 100°C.cSt ASTM D445	13.5
Indice de vascozitate ASTM D2270	135
VA ardere °C ASTM D92e	210
Punct de curgere °C ASTM D97	-24
TBN mgKOH/g ASTM D 2896	9