



GEAR ZC 90

Ulei pentru transmisii mecanice

STANDARD DE CALITATE

Lubrifiantul GEAR ZC 90 este în conformitate cu următoarele specificații:

API GL-4 · MAN 342M1 · MB-Approval 235.0 · VOLVO 97310 · ZF TE-ML 07A, 16A, 17A, 19A, 21A

DESCRIERE

Lubrifiantii din gama GEAR ZC 90 sunt produși folosind cele mai înalte tehnici de formulare, în special cu aditivii selectați, care oferă produsului o stabilitate termico-oxidativă excelentă și o protecție mai mare împotriva uzurii pentru pinioane chiar și în condiții dificile.

Datorită formulei echilibrate și inovatoare a componentelor, aceste produse sunt capabile să funcționeze cu succes și permanent, chiar și cu materiale de frecare pentru sincronizarea transmisiilor cu baia de ulei.

Seria GEAR ZC este recomandată pentru ungerea angrenajelor și a cutiei de viteze ale vehiculelor supuse unor sarcini moderate, axe spate cu angrenaje conice sau angrenaje cuplu hipoxic, reductoare de viteză ale cutiei de viteze și toate sistemele care necesită un lubrifiant de tip API GL-4.

Principalele lor caracteristici sunt:

- compatibilitate excelentă cu metalele și sigiliile utilizate pentru transmisii
- bună protecție la uzură la viteză mare pentru cuplurile răsucite și sarcinile de șoc
- bună protecție împotriva coroziunii și ruginii
- lungă durată de utilizare a încărcăturii
- precizie excelentă la viteză mare

SAE	90
Densitate la 15°C.Kg./dm ³ ASTM D1298	0.880
Vascozitate la 100°C.cSt ASTM D445	14.5
Indice de vascozitate ASTM D2270	100
VA ardere °C ASTM CI.O.C	220
Punct de curgere °C ASTM D97	-21