



SUPERGEAR 85W-140

Ulei pentru transmisii mecanice

STANDARD DE CALITATE

Lubrifiantul SUPERGEAR 85W-140 este în conformitate cu următoarele specificații:

API GL-5 · MIL-L-2105D · MB 235.1 · ZF TEMPL 05A, 12E, 16D, 17B, 19B, 21A · VOLVO 97319 · SCANIA STO 1.0

DESCRIERE SI APLICATII

SUPERGEAR 85W-140 este un lubrifiant sintetic modern, produs folosind cele mai înalte niveluri de formulări cu aditivi EP, care oferă produsului o stabilitate termică excepțională și o protecție mai mare pentru pinioane. Datorită echilibrării inovatoare a componentelor sale, acest produs are caracteristici EP de înaltă performanță și este capabil să funcționeze cu succes chiar și cu materiale de frecare.

SUPERGEAR SYNTH 85W-140 este recomandat pentru ungerea angrenajelor și transmisii de direcție ale vehiculelor supuse sarcinilor moderate, reductorilor de viteze și tuturor sistemelor care necesită un lubrifiant tip GL-5API.

Principalele lor caracteristici sunt:

- compatibilitate excelentă cu metalele și sigiliile utilizate pentru transmisii
- bună protecție la uzură la viteză mare pentru cupluri și șocuri
- bună protecție împotriva coroziunii și ruginii
- lungă durată de utilizare
- precizie excelentă la viteză mare

SAE	85W140
Densitate la 15°C.Kg./dm3 ASTM D1298	0.890
Vascozitate la 100°C.cSt ASTM D445	25.0
Indice de vascozitate ASTM D2270	100
VA ardere °C ASTM CI.O.C	220
Punct de curgere °C ASTM D97	-15