



SUPERGEAR 80W-90

Ulei pentru transmisii mecanice

STANDARD DE CALITATE

Lubrifiantul SUPERGEAR 80W-90 este în conformitate cu următoarele specificații:

API GL-4/GL-5 · MIL-L-2105D - ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12E, 16A-B-D, 17A, 17B, 19A, 19B, 21B · MAN 341 Z1/E1 · VOLVO 97310 · SCANIA STO 1.0.

DESCRIERE

SUPERGEAR 80W-90 este un lubrifiant modern, formulat la cel mai înalt nivel de performanță, cu aditivi EP selectați cu atenție, astfel încât să obțină un produs cu o stabilitate termică remarcabilă, antioxidant și o protecție ridicată la uzură chiar și în condiții grele de exploatare.

Pentru echilibrarea inovatoare, componentele selectate fac produsul în condiții de presiune extremă în care funcționează satisfăcător și cu o durată de funcționare ridicată chiar și pentru transmisii sincronizate scufundate în băile de ulei.

SUPERGEAR este recomandat pentru ungerea cutiei de viteze și a direcției pentru vehiculele supuse unor sarcini mari, în special diferențial normal și cu blocare automată cu autovehicule cu angrenaje hipoidale, reducerea camioanelor, cutii de viteze manuale și nesincronizate, cutii de direcție, reducerea unităților de antrenare agricole și de câmp echipamente.

Printre principalele avantaje:

- Compatibilitate excelentă cu metalele și sigiliile utilizate
- Protecție împotriva uzurii înalte, în prezența vitezei mari, a cuplului și a șocurilor
- Bună protecție împotriva coroziunii și ruginii
- Lungă durată a serviciului de încărcare

SAE	80W90
Densitate la 15°C.Kg./dm ³ ASTM D1298	0.880
Vascozitate la 100°C.cSt ASTM D445	15
Indice de vascozitate ASTM D2270	110
VA ardere °C ASTM CI.O.C	220
Punct de curgere °C ASTM D97	-21