



SUPERGEAR SYNTH 75W-140

Ulei pentru transmisii mecanice

STANDARD DE CALITATE

Lubrifiantul SUPERGEAR SYNTH 75W-140 este în conformitate cu următoarele specificații:

API MT-1/GL-4+/GL-5, ZF TE-ML 05D / 12D / 16G / 18, 21D, MB 235.61, SCANIA STO 1:0/STO 2:0A, VOLVO 97312, BMW MSP/A

DESCRIERE

SUPERGEAR SYNTH 75W-140 este un lubrifiant modern, formulat la cel mai înalt nivel de performanță, cu aditivi EP selectați cu atenție, astfel încât să obțină un produs cu o stabilitate termică remarcabilă, antioxidanți și protecție ridicată la uzură chiar și în condiții grele de operare.

Pentru echilibrarea inovatoare, componentele selectate permit condiții de presiune extremă în care funcționează satisfăcător și cu o durată de funcționare ridicată chiar și pentru transmisii sincronizate scufundate în băile de ulei.

SUPERGEAR SYNTH 75W140 este recomandat pentru ungerea angrenajelor manuale sincronizate, inclusiv cutia de viteze cu retarder integrat și transmisii de mașini și vehicule comerciale moderne care funcționează la temperaturi ridicate și necesită un lubrifiant de tip API MT-1 / GL-4 +.

Printre sarcinile principale:

- Compatibilitate excelentă cu metalele și sigiliile utilizate
- Protecție împotriva uzurii înalte, în prezența vitezei mari, a cuplului și a șocurilor
- Bună protecție împotriva coroziunii și ruginii
- Lungă durată a serviciului de încărcare
- Precizie excellentă la viteză mare

SAE	75W140
Densitate la 15°C.Kg./dm ³ ASTM D1298	0.860
Vascozitate la 100°C.cSt ASTM D445	25
Indice de vascozitate ASTM D2270	160
VA ardere °C ASTM CI.O.C	210
Punct de curgere °C ASTM D97	-27