



SUPERGEAR SYNTH 75W-80

Ulei pentru transmisii mecanice

STANDARD DE CALITATE

Lubrifiantul SUPERGEAR SYNTH 75W-80 este în conformitate cu următoarele specificații:

API MT-1/GL-4+/GL-5 · ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 16K · MAN 341 Z4/Z3/E3/TL · BMW MTF LT1-4 · MB-Approv 235.10 · GM 1940750/1940759 · SCANIA STO 1.0 · VOLVO 97305/97308

DESCRIERE

SUPERGEAR SYNTH 75W-80 este un lubrifiant modern, formulat la cel mai înalt nivel de performanță, cu aditivi EP selectați cu atenție, astfel încât să obțină un produs cu o stabilitate termică remarcabilă, antioxidanți și protecție ridicată la uzură chiar și în condiții de operare grele.

Pentru echilibrarea inovatoare, componentele selectate permit și condiții de presiune extremă, în care funcționează satisfăcător și cu o durată de funcționare ridicată chiar și pentru transmisii sincronizate scufundate în băile de ulei.

SUPERGEAR SYNTH 75W80 este recomandat pentru ungerea angrenajelor manuale sincronizate, inclusiv cutia de viteze cu retarder integrat și transmisii de mașini și vehicule comerciale moderne care funcționează la temperaturi ridicate și necesită un lubrifiant de tip API MT-1 / GL-4 +.

Printre principalele avantaje:

- Compatibilitate excelentă cu metalele și sigiliile utilizate
- Protecție împotriva uzurii înalte, în prezența vitezei mari, a cuplului și a șocurilor
- Bună protecție împotriva coroziunii și ruginii
- Lungă durată a serviciului de încărcare
- Precizie excelentă la viteză mare

SAE	75W80
Densitate la 15°C.Kg./dm ³ ASTM D1298	0.850
Vascozitate la 100°C.cSt ASTM D445	11.5
Indice de vascozitate ASTM D2270	160
VA ardere °C ASTM CI.O.C	205
Punct de curgere °C ASTM D97	-36