



SUPERGEAR 80W-90 LS

Ulei pentru transmisii mecanice

STANDARD DE CALITATE

Lubrifiantul SUPERGEAR 80W-90 este în conformitate cu următoarele specificații:

API GL-4/GL-5 · MIL-L-2105D - ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12E,16A-B-D, 17A, 17B, 19A, 19B, 21B · MAN 341 Z1/E1 · VOLVO 97310 · SCANIA STO 1.0..SDFG OP-1705LS

DESCRIERE

SUPERGEAR 80W-90 LS este un lubrifiant modern, formulat la cel mai înalt nivel de performanță, cu aditivi EP selectați cu atenție, astfel încât să obțină un produs cu o stabilitate termică remarcabilă, antioxidant și o protecție ridicată la uzură chiar și în condiții grele de exploatare.

Pentru echilibrarea inovatoare, componentele selectate fac produsul în condiții de presiune extremă în care funcționează satisfăcător și cu o durată de viață ridicată chiar și pentru transmisii sincronizate scufundate în băile de ulei.

SUPERGEAR este recomandat pentru ungerea cutiei de viteze și a direcției pentru vehiculele supuse unor sarcini mari, în special diferențial normal și cu blocare automată cu autovehicule cu angrenaje hipoidale, reducerea camioanelor, cutii de viteze manuale și nesincronizate, cutii de direcție, reducerea unităților de acționare agricole și de câmp echipamente.

Printre principalele avantaje:

- Compatibilitate excelentă cu metalele și sigiliile utilizate
- Protecție împotriva uzurii înalte, în prezența vitezei mari, a cuplului și a șocurilor
- Bună protecție împotriva coroziunii și ruginii
- Lungă durată a serviciului de încărcare
- Excellente de mare viteză

SAE	80 W 90 LS
Densitatea la 15°C ASTM D4052	0,890
Vascozitate la 100°C ASTM D445	14,7
Indice de vascozitate	104
Punct de aprindere °C	198
Punct de curgere °C	-36