



PETROMAX MAXIFLUID SPECIAL CVT

Ulei pentru transmisii automate

STANDARD DE CALITATE

Lubrifiantul PETROMAX MAXIFLUID SPECIAL CVT respectă următoarele specificații internaționale:
TOYOTA CVTF TC/CVTF FE NISSAN NS-1/NS-2 HONDA HMMF/HCF2 MITSUBISHI SPIII/CVTF-J1
SUBARU ECVT/iCVT DAIHATSU Ammix CVT SUZUKI CVTF TC/NS-2/CVT Green1 HYUNDAI SP-III
CHRYSLER JEEP NS-2 MB 236,20 VW G 052 180 A2 FORD WSS-M2C928-A JASO M358 MOPAR
CVTF+4 MINI COOPER EZL799

DESCRIERE

MAXIFLUID SPECIAL CVT este un fluid 100% SINTETIC de înaltă calitate, special conceput pentru a fi utilizat în transmisie continuă variabilă, numit și CVT.

CVX-ul MAXIFLUID SPECIAL este potrivit și pentru transmisii CVT de către producătorii japonezi de vehicule. În plus, poate fi utilizat pentru CVT Autotronic al Mercedes-Benz și CVT Multitronic al Audi.

CVT SPECIAL MAXIFLUID trebuie utilizat dacă este necesar un ATF Ford M2C 166-H. Produsul este ideal pentru transmisiile funcționale CVT bazate pe principiul van Doorne (Transmatic).

Acesta asigură performanțe excelente în ceea ce privește:

- proprietăți de frecare;
- stabilitate termico-oxidativă;
- rezistență la uzură și coroziune;
- rezistență la spumare;
- compatibilitatea cu componentele pentru transmisii automate, garnituri de elastomer;
- extinderea intervalelor de schimbare a uleiului;
- mai eficient consumul de combustibil;

CARACTERISTICI TIPICE	
Densitate la 15°C.Kg./dm ³ ASTM D1298	0.840
Culoare	GALBEN
Vascozitate la 100°C ASTM D445	7.5
VA aprindere °C ASTM D92	180
Punct de curgere °C ASTM D97	-39
Indice vascozitate ASTM D2270	165