



## PETROMAX MAXIFLUID SPECIAL DSG/DCT

Ulei pentru transmisii automate

### STANDARD DE CALITATE

Lubrifiantul PETROMAX MAXIFLUID SPECIAL DSG/DCT respectă următoarele specificații internaționale: VW/AUDI (VAG) G 052 178, G 052 182, G 052 512, G 052 513, G 052 529, G 052 726, G 052 796, G 052 171, G 055 532, TL 52 182, G-060-162 FORD WSS-M2C936-A, WSS-M2C-200-D2 PSA MITSUBISHI RENAULT NISSAN BMW 8322 2152426 JAGUAR 02JDE 26444 LAND ROVER LR023288 CHRYSLER 68157995AA FIAT 9.55550-AV5/9.55550-MZ6 MB 236.25-236.21 API GL-4 ZF TE-ML-11

### DESCRIERE

MAXIFLUID SPECIAL DSG / DCT este un ulei de transmisie automată complet sintetic (ATF) de o calitate excelentă și de lungă durată, special conceput pentru a fi utilizat în transmisiile automate DSG de ultima generație cu transmisie ambreiaj dublă.

MAXIFLUID SPECIAL DSG / DCT a fost formulat în mod special pentru transmisiile de ultima generație High Tech DSG utilizate într-o gamă largă de modele VAG și într-un număr tot mai mare de modele fabricate de alți producători.

### PROPRIETĂȚI

Acesta asigură performanțe excelente în ceea ce privește:

- proprietăți de fricțiune;
- stabilitate termo-oxidativă;
- uzură și rezistență la coroziune.
- rezistența la spumare;
- compatibilitate cu componente pentru transmisii automate, etanșări din elastomer și piese din material plastic.
- extinderea intervalelor de schimbare a uleiului
- mai eficient din punct de vedere al consumului de combustibil.

CARACTERISTICI TIPICE	
Densitate la 15°C.Kg./dm <sup>3</sup> ASTM D1298	0.840
Culoare	VERDE
Vascozitate la 100°C ASTM D445	7.0
VA aprindere °C ASTM D92	200
Punct de curgere °C ASTM D97	-39
Indice vascozitate ASTM D2270	165