



PETROMAX MAXIFLUID G-TRONIC PLUS

Ulei pentru transmisii automate

STANDARD DE CALITATE

Lubrifiantul PETROMAX MAXIFLUID G-TRONIC PLUS respectă următoarele specificații internaționale:

- DAIMLER MB ATF134/ATF134FE
- MB 236.1-236.3-236.5-236.6-236.7-236.8-236.9-236.10-236.11-236.12-236.14
- MB 236.15
- ZF LIFEGUARD 5-6-8

DESCRIERE

MAXIFLUID G-TRONIC PLUS este un fluid de transmisie automată complet sintetic (ATF), de o calitate excelentă, special conceput pentru a fi utilizat în transmisii controlate electronic și în ambreiajele de frecare.

MAXIFLUID G-TRONIC PLUS permite angrenajelor să se deplaseze ușor și silențios, special creat pentru transmisiile de generație următoare 7G-Tronic Plus produse de Mercedes-Benz.

Acesta asigură performanțe excelente în ceea ce privește:

- proprietăți de frecare;
- stabilitate termico-oxidativă;
- rezistență la uzură și coroziune.
- rezistență la spumare;
- compatibilitatea cu componentele pentru transmisii automate, garnituri elastomerice și piese din plastic.
- extinderea intervalelor de schimbare a uleiului
- mai eficient din punct de vedere al consumului de combustibil, „economisirea combustibilului”.

CARACTERISTICI TIPICE	
Densitate la 15°C.Kg./dm ³ ASTM D1298	0.840
Culoare	Albastru
Vascozitate la 100°C ASTM D445	5.0
VA aprindere °C ASTM D92	200
Punct de curgere °C ASTM D97	-39
Indice vascozitate ASTM D2270	160