



SUPER FARM UTTO 10W30

Ulei pentru utilaje agricole si de constructii

STANDARD DE CALITATE

SUPER FARM UTTO 10W30 corespunde urmatoarelor standarde internationale: API GL-4 · ALLISON C4 · CAT TO-2 · FORD M2C 134D · CNH MAT 3525, 3526 · KUBOTA UDT · MF CMS M1143, M1135, M1145, M1110, M1141, M1127A/B, M1129A · ZF TE-ML 03E, 05E, 17E, 21F · VOLVO WB101 · ISO VG 32/46 · JD J20C / J27 · DENISON HF-0/HF-1/HF-2 · MB 227.1 · CASE MS 1207

DESCRIERE

Lubrifiant multifuncțional (U.T.T.O.) pentru tractoarele , sistemele de transmisie hidraulică și utilaje agricole în general. Oferă proprietăți ridicate împotriva uzurii, anti-lipici și anti-alunecare care permit cea mai bună eficiență a sistemului de frânare. Indicele de vâscozitate ridicată garantează reacția servo-comenzilor în toate condițiile de temperatură. Mai mult, formula garantează o reducere a consumului de energie și îmbunătățește eficiența în circuitul hidraulic.

SUPER FARM UTTO 10W30 este un produs multifuncțional folosit pentru lubrifierea cutiei de viteze, sistemului de frânare, reductoare laterale, reductoare pentru roți, angrenaje diferențiale, ascensoare hidraulice, scripete, ghid mecanic și hidrostatic pentru toate utilajele și echipamentele agricole. A se respecta cele mai noi versiuni ale specificațiilor:

SAE	10W30
Densitate la 15°C.Kg./dm ³ ASTM D1298	0.870
Vascozitate la 100°C.cSt ASTM D445	10.5
Indice de vascozitate ASTM D2270	135
VA ardere °C ASTM D92e	205
Punct de curgere °C ASTM D97	-27